

ONE30

Produktblad

Rev. 02 2312



SECURE GATES

Lösningar för kunder med krav



Vy ovan mark

URBACOs från Frankrike är en av Europas största tillverkare av pollare (fasta, demonterbara och automatiskt nedsänkbara). Tilverknigen startade 1984 och de första monterades i Sverige i slutet på 1990-talet.

ONE30 är en testad och klassad säkerhetspollare som både finns i nedsänkbart, demonterbart och fast utförande.

En ensam **ONE30**-pollare stoppar en 7,2 tons lastbil i 48 km/h. De är klassade enligt internationell standard:



IWA 14-1:2013



PAS68:2013

BESKRIVNING

- Den synliga delen av pollaren har ett system med utbytbar hylsa som gör det möjligt att anpassa utseendet och byta skadade hylsor (se sid 2).
- Den nedsänkbara pollaren har som standard;
 - hydraulik med inbyggd motor i den rörliga delen.
 - Igen sänkning vid strömavbrott (fail-secure).
 - PLC-styrning (Siemens LOGO) som sitter monterad i ett väggskåp, en styrcentral eller en manöverpelare med trafikljus.
 - flera standardiserade passagelösningar (kontakta oss).
- Klarar fordonstryck enligt EN124 -F900.

UTFÖRS AV BESTÄLLAREN

Armerade betongfundament enligt separata ritningar.






Åtgång/pollare	Betong	Armering
Nedsänkbara	ca 2,75 m ³	ca 200 kg (ø8, ø10, ø16 och ø20)

Framdragning av matarström.

Dränering av fundament för nedsänkbara pollare.



TEKNISKA DATA NEDSÄNKBARA POLLARE

Pollardiameter	250 mm	
Pollarhöjd	1000 mm	
Dimension under mark	1715×404×635 (H×B×D)	
Schaktdjup (exkl dränering)	ca 2000 mm	
Matarström	400VAC, 3-fas	
Strömförbrukning	Ca 700 W per pollare	
Öppnings-/stängningstid	5-7 s/5 s	
Arbetstemperatur	-20°C till +50°C (med värmare)	
Vikt	ca 610 kg	
Täthetsklass	IP67	
Ytbehandling:	Varmgalvaniserat (fundament och pollarhuvud)	
Standardkulör	RAL3020	
Val av bytbar hylsa		
		
lackerat 304L rostfritt stål	anpassad hylsa rostfritt stål 304L	polerat 316L rostfritt stål
Val av topplock		
		
stål med standard korrosionsskydd	304L eller 316L rostfritt stål	
CE	Överensstämmer med europeisk standard	

TILLBEHÖR

- EFO (1,5 s)
- Nödstängning som utesluter säkerhetsprocedurer
- Sänkning vid strömavbrott (fail-safe)
- Manuell pump för höjning
- LED-ring
- Reflexband
- Pump för regnvatten
- Värmare för -50°C
- Ljudsignal under rörelse
- Annan RAL-kulör

