



Bomtyp	Maximal fri passage och/eller höjd på hindret (HxB)	Öppnings- / stängnings-tid (s)	Armtyp					Fördelar				Kommunikation			
			Standardarm	Glasfiberarm	Förstärkt arm	Ledad arm	Carbomarm	Vikbart staket	Öppnar strömbrott	Mekanisk låsning	Swing-off beslag	Swing-off tillbaka	TCP/IP	Modbus	XML/RPC
<b>TULL</b>															
BL229 Tull	4 m	0,7 - 1,7	●				●		●	●	●	●	●	●	●
AS1 Toll	4 m	från 0,7	●				●		●	●	●	●	●	●	●
<b>PARKERING</b>															
BL229	6 m	1,2 - 4	●			●		●	●	●		●	●	●	
AS1 PARK															
BL44	4 m	2 - 3			●				●	●		●	●	●	
<b>TRAFIKSTYRNING</b>															
BP56 <small>Horisontell rörelse</small>	8 m	9			●					●					
AS1 FLOW	7 m	1,2 - 4	●		●	●				●			●	●	●
BL45A	12 m	8	●							●			●	●	●
BL45F	10 m	8		●						●			●	●	●
BL45T	12 m	8		●									●	●	●
BL52	14 m	8 - 12	●			●		●		●					
BL53	8 m	5 - 10			●					●					
BL77	14 m	10 - 24		●						●					
<b>MED FAST STAKET</b>															
BL46 <small>(Vikbart staket)</small>	7 m x 1,8m	6 - 8	●					●	●	●			●	●	●
BL47	3,35 x 2 / 4,35 x 2 m	5 - 8			●				●	●			●	●	●
BL676 H/L	4,4 x 2,3 / 5 x 1,9 m	8 - 12	●							●					
BL677 H/M	4,88x3,46/4,88x2,24	7 - 10			●					●					
BL677 HL/L	6,15x2,85/6,15x2,24	7 - 10			●					●					
<b>PERIMETERACCESS</b>															
BL10	8 m	Manuell	●												
AS1 GUARD	7 m	1,2 - 4	●		●	●			●	●			●	●	●
BL229	6 m	1,2 - 4	●			●		●	●	●			●	●	●
BL40	8 m	3,5 - 8	●					●	●	●			●	●	●
BL41	12 m	3,5 - 8	●						●	●			●	●	●
BL43	6 m	3,5 - 8			●				●	●			●	●	●
BL52	14 m	8 - 12	●			●		●							
BL53	8 m	5 - 10			●					●					

● = standard  
● = extra tillbehör

